

Технічні характеристики			
Модель	1.5 D-4D		
Трансмісія	6 М/Т		8 А/Т
Довжина кузова	STD	LONG	LONG
Двигун	Тип: дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"		
	Робочий об'єм (см³)	1 499	
	Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	75,0 × 84,8	
	Ступінь стиснення	16,4 : 1	
	Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв)	75 (102) / 3 750	96 (130) / 3 750
	Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв)	250 / 1 750	300 / 1 750
	Стандарт токсичності вихлопу	ЄВРО 6	
Трансмісія	Тип: 6-ст. механічна / 8-ст. автоматична		
	Тип приводу	передній	
Динамічні показники	Максимальна швидкість (км/год): 172 / 184		
	Прискорення 0-100 км/год (сек): 12,7 / 12,9 / 11,2 / 11,5 ¹		
Витрата пального та викиди CO ₂ (значення WLTP ² - згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443EA)	Тип пального: дизельне пальне		
	Витрата пального - комбінований цикл (л/100 км): 6,1 / 6,5		
	Викиди CO ₂ - комбінований цикл (г/км): 160 / 170		
Кермове управління	Тип підсилювача: електропідсилювач		
	Мінімальний радіус розвороту по колесах (м): 5,5 / 5,8		
	Мінімальний радіус розвороту по кузову (м): 5,7 / 6,0		
Гальмівна система	Передні гальма: дискові, вентильовані		
	Задні гальма: дискові		
	Тип стоянкового гальма: електромеханічні гальма		
Підвіска	Передня: незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості		
	Задня: напівзалежна, пружинна з балкою що скручується		
Маса	Споряджена маса (кг): 1 505 / 1 596 / 1 610 / 1 650 ¹		
	Максимальна допустима маса (кг): 2 120 / 2 140 / 2 150 / 2 300 ¹		
	Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг): 1 300 / 1 250 / 1 250 / 1 100 ¹		
	Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг): 750 / 750 / 750		
Кліренс	Кліренс (мм): 155		
Розміри вантажного відділення	Місткість паливного бака (л): 50		
	Місткість бака для рідини AdBlue (л): 17		
	Об'єм багажного відділення (мін./макс., л) ³ : 597 / 983 / 850 / 1 538		
Габаритні розміри	  		

Кольори екстер'єру



¹ - для 7-місної версії

² - наведено інформацію про витрату палива та викиди CO₂ згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP - це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізняється від наданих, оскільки на витрату пального можуть вплинути зовнішні умови - наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздки (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

³ - розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки/полички багажного відділення, Макс. - завантаження до рівня стелі. Див. окрему вкладку.

⁴ - STD/LONG

⁵ - з рейлінгами на даху

⁶ - з дзеркалами

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Combi	Shuttle	Comfort
1.5 D-4D, 6 М/Т, STD	●	-	-
1.5 D-4D, 6 М/Т, LONG	-	●	-
1.5 D-4D, 8 А/Т, LONG, 5 місць	-	●	●
1.5 D-4D, 8 А/Т, LONG, 7 місць	-	●	●
Екстер'єр			
Рейлінги на даху	-	-	●
Бампери чорні нефарбовані	●	-	-
Бампери кольору кузова	-	●	●
Ручки дверей чорні нефарбовані	●	-	-
Ручки дверей кольору кузова	-	●	●
Корпуси дзеркал заднього огляду чорні нефарбовані	●	-	-
Корпуси дзеркал заднього огляду гляцеві чорні	-	●	●
Бокові молдинги чорні нефарбовані	●	-	-
Бокові молдинги кольору кузова з хромованою вставкою	-	●	●
Накладка рейлінгів зсувних бокових дверей кольору кузова	-	●	●
Накладка дверей багажного відділення чорна нефарбована	●	●	-
Накладка дверей багажного відділення кольору кузова	-	-	●
Двері:			
	зсувні бокові з правого боку	●	●
	зсувні бокові з лівого боку	-	●
	скло дверей багажного відділення, що відкривається	-	●
Колісні диски:			
	16" сталеві, з повнорозмірними ковпаками, шини 205/60R16	●	●
	16" легкосплавні (чорні гляцеві з механічною обробкою), шини 205/60R16	-	-
Повнорозмірне сталеве запасне колесо під днищем автомобіля	●	●	●
Металевий захист картеру двигуна	●	●	●
Освітлення та оглядовість			
Освітлення			
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла	●	●	-
Денні ходові вогні	●	●	-
Світлодіодні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями	-	-	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●
Датчик освітлення	●	●	●
Світлодіодні протитуманні фари	-	●	●
Оглядовість			
Передні склоочисники з сенсором дощу	-	●	●
Склоочисник скла задніх дверей з омивачем	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх вікон	●	●	-
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	-	-	●
Тоновані задні стекла	-	-	●
Дзеркала заднього огляду:			
	зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом	●	●
	зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	-	●
Інтер'єр			
Оздоблення салону			
Кермо оздоблене шкірою	-	-	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	●	●
Внутрішні ручки передніх дверей хромовані	-	-	●
Текстильні килимки	●	●	●
Комфорт			
Електромеханічне стоянкове гальмо	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	●	●	●
Система безключового доступу й запуску Smart Entry and Start	-	-	●
Задні сенсори паркування	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками та оглядом 180°	-	-	●
Сонцезахисні козирки для водія та переднього пасажирів	●	●	●
Сонцезахисний козирок водія облаштований дзеркалом з підсвічуванням	-	-	●
Центральна консоль з відділенням для речей	-	-	●
Розетка 12В на центральній консолі	●	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) на центральній консолі	●	-	-
Розетка USB-C на центральній консолі	-	●	●
Розетка USB для пасажирів 2-го ряду	-	-	●
Розетка 12В для пасажирів 3-го ряду ¹	-	●	●
Полиця для документів над вітровим склом	●	●	●
Відділення для дрібних речей у верхній частині панелі приладів на стороні водія	●	●	●
Відділення для дрібних речей з охолодженням у верхній частині панелі приладів на стороні пасажирів	●	●	●
Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів	●	-	-
Відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів з кришкою	-	●	●
Мультифункціональне кермо:			
	підігрів	-	●
	регулювання за висотою та глибиною	●	●
	пелюстки пермикання передач (для 8 А/Т)	-	●
Передні сидіння:			
	підігрів	-	●
	підлокітник сидіння водія	●	●
	підлокітник сидіння пасажирів	-	●
	регулювання положення сидіння водія за висотою	●	●

Примітки:

¹ - для версії на 7 місць

Умовні позначення:

● - стандартне обладнання

«-» - обладнання відсутнє